

Aktion!

P.S. Film

Sehr dünne, PVC-freie CAD-CUT Transferfolie, welche sich leicht schneiden und entgittern lässt.

Film polyuréthane pour transfert à chaud, très mince et sans PVC, se laisse facilement couper et écheniller.

- geeignet für Multi-Schicht-Anwendungen
- bis 80°C waschbar
- Wäschetrockner-tauglich
- Rückklebender Polyesterträger
- Öko-Tex Klasse 1 zertifiziert
- Idéal pour des applications avec plusieurs couches
- Lavable à 80°C
- Passe au sèche-linge
- Support polyester autocollant
- Certifiée Öko-Tex 100, classe 1

Ab 1 Rolle
à partir de 1 rouleau
(50cm x 25m)



Ab 3 Rollen
à partir de 3 rouleaux
(50cm x 25m)



Fluorfarben:
couleurs fluo:
CHF ■■■■ /Lfm.



Fluorfarben:
couleurs fluo:
CHF ■■■■ /Lfm.

Ausverkauf / liquidation

(solange Vorrat/tant que disponible)

Videoflex PU

- PVC-freie Transferfolie für Anwendungen auf Baumwolle, Polyester und Mischgewebe
- Geeignet für Multischicht-Anwendungen
- Bis 60°C waschbar und trocknerbeständig
- Haftender Polyesterträger, ideal für grössere Serien
- films sans PVC pour le transfert sur coton, polyester et fibres mélangées
- Idéal pour des applications avec plusieurs couches
- lavable à 60°C et passe au sèche-linge
- support adhésif/non collant, décal pour la production en série

schwarz / weiss
noir / blanc
50cm x 30m



statt CHF ■■■■

schwarz / weiss / Farben
noir / blanc / couleurs
75cm x 30m



statt CHF ■■■■

Erneut in Aktion! De nouveau en action!

Gültig im Juni 2019 / valable en juin 2019

AKTION!

POLI-FLEX TURBO



- Keine oder nur geringe Plattenabdrücke auf Polyester (Sporttrikots)
- Blockout-Effekt dank kurzer Presszeit und/oder tiefer Applikations-Temperatur
- Schonende Applikation, ideal für temperatur-sensible Textilien mit tiefem Schmelzpunkt
- Zeitersparnis durch Applikation mit kurzer Pressdauer
- Waschbar bis 60°C und Wäschetrockner tauglich
- Materialstärke von 95 Mikron

- Pas ou peu de marques laissées sur le polyester par le plateau chauffant (maillots de sport)
- Effet „blockout“ grâce à la pose rapide et/ou la température d'application basse
- Idéal pour des textiles délicats avec un point de fusion bas
- Économie de temps grâce au pressage rapide
- Lavable à 60°C et passe au sèche-linge
- Épaisseur de 95 microns



1 Rolle (50cm x 25m)
1 rouleau (50cm x 25m)



3 Rollen assortiert (50cm x 25m)
3 rouleaux assorties (50cm x 25m)

